


## Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder



### Kurzes Anschlussgewinde metrisch

#### Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1060.17.52.105</b>
EAN:	7611614195155
Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Gewinde (G)	M16x1.5
Klemmbereich min.	8.0 mm
Klemmbereich max.	10.5 mm
Schlüsselweite	18 mm
Masswert (H)	66 mm
Gewindelänge (L)	5 mm
Versand	10
Preisgruppe	540

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.