


AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung



**UK
CA**

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1165.80.07.060
EAN:	7611614141930
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde aussen	Pg 7
Gewinde innen	Pg 7
Minimaler Klemmbereich	4.0 mm
Maximaler Klemmbereich	6.0 mm
Schlüsselweite	15 mm
Masswert H	31 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	50
Preisgruppe	520

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.