


AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung



**UK
CA**

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1165.80.29.230
EAN:	7611614142111
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde aussen	Pg 29
Gewinde innen	Pg 29
Minimaler Klemmbereich	19.0 mm
Maximaler Klemmbereich	23.0 mm
Schlüsselweite	38/40 mm
Masswert H	48 mm
Gewindelänge L	12 mm
Versand	10
Preisgruppe	520

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.