

End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30°



End- und Übergangstülle Ø 20 mm

- zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass
- zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
- für alle Schalungsarten geeignet

| | |
|--------------------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | 1204-24 |
| EAN: | 4013456352704 |
| Höhe | 32 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
| DIN EN Rohr Ø | 20 mm |
| Anzahl Teile | 2 |
| Sichtbare Fläche Ø | 23 mm |
| Verpackung innen/Versand | 50/500 |
| Preisgruppe | 130 |

End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen. Die besonders kleine Bauform der End- und Übergangstüllen ermöglicht das Auslassen von Leerrohren auch zwischen eng gelegten Bewehrungseisen ohne diese aufwändig zu bearbeiten. Der optimale Radius der Wand- und Deckenkrümmer sowie die passgenauen Rohraufnahmen vermeiden Stoßkanten an Übergängen und garantieren somit das flexible Einziehen von Leitungen aus beiden Richtungen.

- Kleine Bauform für einfache Installationen zwischen eng gelegten Bewehrungseisen
- Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
- Installation zur Gegenschalung mit Stützelement und Gegenlager
- 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
- Einfaches Entfernen der Putzhaut
- Geringe Sichtfläche, sauberes Wand- bzw. Deckenbild

