

## B<sup>2</sup> Rohrkupplungen



### Rohrkupplung für DIN EN Rohr Ø 25 mm

- Werkzeugloser Rohranschluss an den B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungsboxen
- Aufnahme von starren und biegsamen Rohren
- Dämpfung der Rohrschwingungen während des Verdichtungsvorgangs
- Verhindert das Eindringen der Rohre in die Geräte-Verbindungsboxe und vermeiden somit das spätere Rohrkürzen
- Art.-Nr. 1261-21 ersetzt Art.-Nr. 1261-20 und Art.-Nr. 1261-26 ersetzt Art.-Nr. 1261-25

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1261-26</b>
EAN:	4013456584327
DIN EN Rohr Ø	25 mm
Versand	100
Preisgruppe	140

Das Sortiment der B<sup>2</sup> Rohrkupplungen bietet einen sicheren und werkzeuglosen Rohranschluss an den B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungsboxen, ohne dass spezielle Fachwerkzeuge erforderlich werden. Der mittels Rohrkupplung erstellte Rohranschluss ist absolut betondicht und dämpft die Schwingungen der Rohre während des Verdichtungsprozesses sicher ab. Da der Rohranschluss außerhalb der B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungsboxen erfolgt, ragt kein Rohr in den Doseninnenraum und erspart somit das innenseitige Rohrkürzen. Mit den neuen Rohrkupplungen 90° lassen sich ab sofort auch seitliche Rohranschlüsse in engen Einbaubereichen problemlos realisieren.

- Werkzeugloser Rohranschluss, keine speziellen Fachwerkzeuge erforderlich
- Passgenauer „variabler“ Rohranschluss, absolut betondicht
- Dämpfung der Schwingungen während des hoch- oder niederfrequenten Verdichtungsprozesses
- Rohranschluss außerhalb der Geräte-Verbindungsboxe, keine in den Doseninnenraum hineinragenden Rohre
- Rohrkupplungen 90° für den seitlichen Anschluss von Rohren in engen Einbaubereichen

