

B² Rohrkupplungen



Rohrkupplung für DIN EN Rohr Ø 40 mm

- Werkzeugloser Rohranschluss an den B² Geräte-Verbindungs Dosen
- Aufnahme von starren und biegsamen Rohren
- Dämpfung der Rohrschwingungen während des Verdichtungs Vorgangs
- Verhindert das Eindringen der Rohre in die Geräte-Verbindungsdose und vermeiden somit das spätere Rohrkürzen
- Art.-Nr. 1261-21 ersetzt Art.-Nr. 1261-20 und Art.-Nr. 1261-26 ersetzt Art.-Nr. 1261-25

Artikel-Nr.:	1261-40
EAN:	4013456480827
DIN EN Rohr Ø	40 mm
Versand	100
Preisgruppe	140

Das Sortiment der B² Rohrkupplungen bietet einen sicheren und werkzeuglosen Rohranschluss an den B² Geräte-Verbindungs Dosen, ohne dass spezielle Fachwerkzeuge erforderlich werden. Der mittels Rohrkupplung erstellte Rohranschluss ist absolut betondicht und dämpft die Schwingungen der Rohre während des Verdichtungsprozesses sicher ab. Da der Rohranschluss außerhalb der B² Geräte-Verbindungs Dosen erfolgt, ragt kein Rohr in den Doseninnenraum und erspart somit das innenseitige Rohrkürzen. Mit den neuen Rohrkupplungen 90° lassen sich ab sofort auch seitliche Rohranschlüsse in engen Einbaubereichen problemlos realisieren.

- Werkzeugloser Rohranschluss, keine speziellen Fachwerkzeuge erforderlich
- Passgenauer „variabler“ Rohranschluss, absolut betondicht
- Dämpfung der Schwingungen während des hoch- oder niederfrequenten Verdichtungsprozesses
- Rohranschluss außerhalb der Geräte-Verbindungsdose, keine in den Doseninnenraum hineinragenden Rohre
- Rohrkupplungen 90° für den seitlichen Anschluss von Rohren in engen Einbaubereichen

