

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1



SICHTBETON

KompaX® (1+2) Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung

- Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante
- verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen
- für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten

| | |
|--|----------------|
| Artikel-Nr.: | 1293-84 |
| EAN: | 4013456480698 |
| Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher | 200 mm |
| Leuchtenblende min. Ø | 212 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Versand | 10 |
| Preis/100 ST | 1.480,00 € |
| Preisgruppe | 150 |

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen



LED