

## Universal-Einbaugehäuse



### Universal Einbaugehäuse

- für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>            | <b>1297-34</b>            |
| EAN:                           | 4013456543836             |
| Länge                          | 408 mm                    |
| Breite                         | 308 mm                    |
| Tiefe                          | 135 mm                    |
| Einbauöffnung                  | 344 x 234 mm              |
| Geräte-Einbautiefe             | 115 mm                    |
| Deckenstärke                   | ≥ 180 mm                  |
| Wandstärke                     | ≥ 180 mm                  |
| Rohreinführungen bis M25       | 16                        |
| Rohreinführungen bis M32       | 8                         |
| Rohreinführungen bis M40       | 2                         |
| Rohreinführungen bis M50       | 8                         |
| Großflächige Ausbrechöffnungen | 10                        |
| Anzahl Nägel                   | 8                         |
| max. Leistung Halogenleuchten  | 1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu |
| Versand                        | 4                         |
| Preisgruppe                    | 130                       |

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk

