


## Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel



### Langes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | <b>1311.63.4.150</b>       |
| EAN:                   | 7611614451169              |
| Material               | Messing vernickelt         |
| Dichtung               | TPE                        |
| O-Ring                 | NBR                        |
| Einsatztemperatur      | -40°C / +100°C             |
| Zugentlastung          | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart              | IP 68                      |
| Gewinde                | M63x1.5                    |
| Minimaler Klemmbereich | 13.5 mm                    |
| Maximaler Klemmbereich | 15.0 mm                    |
| Anzahl Kabel           | 4                          |
| Schlüsselweite         | 70 mm                      |
| Masswert H             | 37 mm                      |
| Gewindelänge L         | 14 mm                      |
| Hinweis                | 1                          |
| Versand                | 5                          |

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage

1= NBR Dichtung

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.