

Electronic-Dose ECON® Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®



Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- 6 Schraubdomen

| | |
|---|----------------|
| Artikel-Nr.: | 1656-21 |
| EAN: | 4013456537439 |
| Länge | 149 mm |
| Breite | 80 mm |
| Tiefe | 68 mm |
| Einbauöffnung Ø | 2 x 60 mm |
| Geräteschrauben | 4 |
| Leitungseinführungen bis Ø 11 mm | 4 |
| Duplex Leitungseinführungen 2 x bis 11 mm | 4 |
| Rohreinführungen M25 | 4 |
| werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25 | 4 |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |
| Preis/100 ST | 633,00 € |
| Preisgruppe | 180 |

Die Electronic-Dose und Doppel-Geräte-Verbindungsdose mit ECON®-Technik und Multi-Membran eignen sich speziell für Installationen in Mauerwerkswänden, bei denen der Innenputz den raumseitig luftdichten Abschluss bildet. Die Electronic-Dose ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und einen zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON® mit Multi-Membran schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Einfachen-Leitungen, Duplex- Leitungen und DIN EN Rohren
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen

