

Deckenleisten



Schalungsschoner

- Deckenauslass zum Einspeisen von Zwischenwänden als Deckenauslass oder zum Verbinden von Rohren
- großer Toleranzausgleich
- zur Schalungsseite offen
- für DIN EN Rohre bis Ø 63 mm Zug- und Verbindungskasten 9914.01 verwenden

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 4552 |
| EAN: | 7611614026008 |
| Material | Polyethylen |
| Länge | 270 mm |
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 82 mm |
| Rohr-Kombieinführungen M20/25/32 | 1 |
| Rohr-Kombieinführungen M25/32/40 | 1 |
| Versand | 10 |
| Preisgruppe | 130 |

Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen.

- Für DIN EN Rohre von Ø 20 bis Ø 25 mm
- Großer Toleranzausgleich
- Auslassen von zwei Rohren an einer Auslassstelle
- Kombinierbar für mehrere Auslässe nebeneinander
- Raum für Rohrenden zum Verlängern mit Rohrmuffen

