

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose



Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose

- mit Abschirmung und Potentialableitung

Artikel-Nr.:	9064-88
EAN:	4013456220805
Tiefe	68 mm
Fräsloch Ø	68 mm
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen	2
Geräteschrauben	2
Verpackung innen/Versand	10/100
Preis/100 ST	2.340,00 €
Preisgruppe	120

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.

- Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise
- Mit Abschirmung und Potentialableitung
- Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)

