

## Hohlwand Installationsdosen



### Gerätedose für dünne Beplankungen

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen
- mit dünnem Halterand
- Schutzart IP 2X

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9068-74</b>
EAN:	4013456222687
Tiefe	41 mm
Fräsloch Ø	68 mm
für Plattenstärke	0,5 - 40 mm
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen Ø 20 mm	2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Halogenfrei	
Verpackung innen/Versand	25/250
Preis/100 ST	442,00 €
Preisgruppe	120

Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

