

Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex



Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex

- für Schallschutzwände
- für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- flexibler Tunnel
- Kombinierbar mit Schallschutzdosen 68

| | |
|---|----------------|
| Artikel-Nr.: | 9068-94 |
| EAN: | 4013456550407 |
| für Plattenstärke | 7 - 30 mm |
| Länge | 122 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Fräsloch Ø | 68 mm |
| Schraubabstand | 60 mm |
| Geräteschrauben +/- | 2 |
| Rohreinführungen bis M25 | 2 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ² | 2 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ² | 2 |
| Luftdicht | Ja |
| für Schallschutzwände bis | 68 dB |
| Halogenfrei | Ja |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |
| Preisgruppe | 190 |

Die Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex gewährleistet durch ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden die Schallschutzfunktion der Wand. Zusätzliche Dämmstreifen minimieren die Körperschallübertragung über die Bauteilöffnung. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Für Installationsöffnungen Ø 68 mm
- Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen

