

Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data



LUFTDICHT



Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data

- für Netzwerk-, Koaxial-, NYM- und Fernmeldeleitungen
- 4 Schraubdomme
- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen, Selbsthemmung der Kommunikationsleitungen und Rohre
- kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

| | |
|---|----------------|
| Artikel-Nr.: | 9280-22 |
| EAN: | 4013456550810 |
| für Plattenstärke | 7 - 40 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Fräsloch Ø | 68 mm |
| Rohreinführungen bis Ø 25 mm | 2 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ² | 1 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ² | 2 |
| Leitungseinführungen für Kommunikationsleitungen | 6 |
| Luftdicht | Ja |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |
| Preisgruppe | 180 |

Mit der neuen Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data bietet KAISER einen noch nie dagewesenen Installationskomfort für den Anschluss und Einbau von Kommunikations- und Netzwerk-Anschlussdosen. Die innovativen Leitungseinführungen für Daten – und Netzwerkleitungen sind so positioniert, dass die vom Leitungshersteller vorgegebenen Biegeradien spielend eingehalten werden können, Leitungsknicke vermieden werden und somit eine optimale Datenübertragung gewährleistet ist. Ganz gleich, ob der Anschluss einer Netzwerk-Anschlussdose oder eines Keystone-Moduls eingebaut wird, die neue O-range ECON® Data bietet stets die optimale Leitungsführung.

- Innovative Leitungseinführungen vermeiden Leitungsknicke
- 4 Schraubdomme für maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
- kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

