

Einbaugehäuse ThermoX® LED



ThermoX® LED Gehäuse

- für starre und schwenkbare LED-Leuchten
- umlaufende luftdichte Dichtlippe
- Schwenkmulde zum Ausrichten der Leuchte

Artikel-Nr.:	9320-21
EAN:	4013456545717
Tiefe	95 mm
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø	86 mm
max. Deckenauslass (DA) Ø	81 mm
max. Einbautiefe der LED-Leuchten	85 mm
max. Lampenleistung	10 Watt
Leitungseinführungen	3
Versand	10
Preis/100 ST	1.990,00 €
Preisgruppe	160

ThermoX® LED Einbaugehäuse für den luftdichten Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperffolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung und schafft einen luftdichten Abschluss. In Verbindung mit der thermischen Trennung zwischen Leuchte und Betriebsgerät wird so die maximale Lebensdauer erreicht.

- Für die Installation in gedämmten Hohldecken
- Nachträglicher Einbau von unten
- Werkzeuglose Montage des Gehäuses
- Garantiert luftdichte Installation
- Rückseitige Oberflächenstruktur sorgt für optimales Wärmemanagement
- Dauerhafter und sicherer Halt der Leuchte im Gehäuse

