

Brandschutzdosen HWD 68+



Geräte-Verbindungsdose HWD 68+

- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärken 125 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | 9464-03 |
| EAN: | 4013456578623 |
| Tiefe | 60 mm |
| für Plattenstärken bis | 7 - 40 mm |
| Fräsloch Ø | 68 mm |
| Schraubabstand | 60 mm |
| Verbindungsstutzen pro VPE | 5 |
| DIBt-Zulassung | Z-19.21-2693 |
| ETA-Zulassung | ETA-22/0129 |
| für Schallschutzwände bis | 69 dB |
| Leitungseinführungen bis Ø 13 mm | 6 |
| Rohreinführungen bis M25 | 2 |
| Halogenfrei | Ja |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |
| Preisgruppe | 190 |

Die neue Generation der KAISER-Brandschutzdosen vereinen alle Eigenschaften der HWD 68 und HWD 90. Darüber hinaus decken sie mit den Rohreinführungen sämtliche in der Praxis vorkommenden Anwendungsmöglichkeiten ab. Durch die bewährte AFS-Technik garantieren die HWD 68+ ebenfalls eine Feuerwiderstandsdauer von F30-F90 bzw. EI30-EI90. Auch im Bereich des Holzrahmen- und Holztafelbaus sowie in der Brettsperrholzbauweise erfüllen die HWD 68+ die Feuerwiderstandsdauer F30-B-F90-B. Mit der HWD 68+ ist eine nahezu uneingeschränkte und universelle Elektroinstallation in Brandschutzwänden möglich.

- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Für Einbauöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

