

Spleißkassette



Spleißkassette, HS, 24 Spleiße, mit Halterung

· Lieferumfang: Kassette, Halterung

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Artikel-Nr.: | AT29012 |
| EAN: | 8712259312545 |
| Netzebene | 3 / 4 |
| Geeignet für | Spleißverteiler Gehäuse (FMP) |
| Faseranzahl | 24 |
| Typ | Spleiß |
| Spleißkassetten Anzahl | 2 |
| Spleißkassetten Höhe | 8 mm |
| Spleißschutz-Halter | HS Schrumpfschlauch |
| Schlaufenlänge (Spleißkassette) | 300 |
| Biegeradius (Spleißkassette) | 30 mm |
| Halogenfrei | Ja |
| Befestigungsmöglichkeiten | Hutschiene, Kombischiene, C-Schiene |
| Temperaturbereich Lagerung | -10 °C / +50°C |
| Temperaturbereich Installation | -10 °C / +60°C |
| Temperaturbereich in Benutzung | -20 °C / +60°C |
| Länge | 150 mm |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Farbe | grau - RAL 7035 |
| Versand | 25 |
| Preisgruppe | 710 |

Die Spleißkassetten Aufnahme ist modular gehalten und erlaubt 4 mm und 8 mm Spleißkassetten einzusetzen. Eine Montage der Spleißkassetten ist in allen Spleißverteiler Gehäusen möglich. Die Kassetten sind entweder für CSS Crimp Spleißschutz / Mini Schrumpfschlauch (30 mm) oder Schrumpfschlauch (45 mm) ausgelegt. Das Portfolio umfasst zudem eine Kassettenabdeckung mit Laserwarnung und eine speziell entwickelte Splitterkassette um in PON Netzwerken zusätzlich passive Splitter in den Spleißverteiler Gehäusen zu verbauen.