

## Verbindungsuffe



### Verbindungsuffe, 6 Fasern, CSS, 2 Ausgänge

· Lieferumfang: Verbindungsuffe, 2x Kabelverschraubung, Spleißkassette

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT29016</b>
EAN:	8712259297781
Netzebene	4
Installationsart	Unterirdisch / Oberirdisch
Schutzart	IP68
Chemikalienbeständigkeit	Ja
Vibrationsfestigkeit	Ja
Stoßfestigkeit	Ja
Halogenfrei	Ja
Faseranzahl	6
Spleißkassetten Anzahl	1
Schlaufenlänge (Spleißkassette)	200
Biegeradius (Spleißkassette)	23 mm
Spleißschutz-Halter	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl	2
Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften	Sand- / Wasserdicht
Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit	Ja
Kabel/Rohr Eingang Ø	5,0 – 10,0 mm
Gehäuseverschluss	Rasthaken
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +50°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +50°C
Temperaturbereich in Benutzung	
Länge	120 mm
Breite	95 mm
Höhe	55 mm
Farbe	Grau / Orange
Versand	5
Preisgruppe	710

Die Verbindungsuffe der KAISER GROUP eignet sich zum Verlängern oder zum Reparieren von Glasfaserleitungen. Auf Grund des durchdachten Designs, kann der Monteur die Montage schnell und fehlerfrei ausführen.

- Einfache Montage
- Zeitersparnis durch systematische Montagereihenfolge.
- Kompaktes Design