

Hausübergabepunkt (HÜP), Shutter, spleißfertig



Hausübergabepunkt HÜP, 16 Fasern, 8 LC/APC DX, spleißfertig

· Lieferumfang: HÜP mit Abdeckhaube, LC/APC Duplex Kupplung, spleißfertig

Artikel-Nr.:	AT29244
EAN:	8712259505848
Netzebene	3
Installationsart	Aufputz
Schutzart	IP20
Faseranzahl	16
Spleißkassetten Anzahl	1
Kupplung Anzahl	8
Kupplung Ausführung	LC / APC DX, Shutter
Pigtail Anzahl	16
Pigtail Ausführung	LC / APC SX
atene KOM freigegeben	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlaufenlänge (Spleißkassette)	250 mm
Biegeradius (Spleißkassette)	30 mm
Spleißschutz-Halter	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl	6
Kabel/Rohr Eingang Ø	1 x 10,0 mm, 1 x 4,5 mm, 4 x 4,0 mm
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich In Benutzung	-20 °C / +60°C
Länge	61 mm
Breite	91 mm
Farbe	reinweiß - RAL 9010
Versand	4
Preisgruppe	720

Der Hausübergabepunkt ist eine kompakte Faserterminierungseinheit. Ein mechanischer Schutz (CSS Crimp) der Spleißverbindung und eine einfache Installation sind garantiert. Darüber hinaus verfügt der Hausübergabepunkt über bis zu 8x SC/ Simplex, LC/Duplex, E2000 Kupplungsausbrüche. Diverse Varianten des Hausübergabepunkts (HÜP) sind durch die „atene KOM“ für Förderprojekte freigegeben.

- Kompaktes Design
- Einfache und sichere Steckverbindung mit Steckmodul
- Zeitersparnis durch systematische Montagereihenfolge