


**AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II**



**Kurzes Anschlussgewinde metrisch**

**Zulassungstyp: Progress MS Multi EX**

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1310.20.3.060</b>
EAN:	7611614239262
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE / NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat	IECEX SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde	M20x1.5
Klemmbereich min.	4.5 mm
Klemmbereich max.	6.0 mm
Anzahl Kabel	3
Schlüsselweite	24 mm
Masswert H	21 mm
Masswert L	6 mm
Versand	50
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR  
 Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

**Auf Anfrage lieferbar:**

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT