

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit



**Anschlussgewinde Pg**

**Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX**

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1571.09.4.015</b>
EAN:	7611614239804
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde	Pg 9
Klemmbereich min.	1.0 mm
Klemmbereich max.	1.5 mm
Anzahl Kabel	4
Schlüsselweite	21 mm
Masswert H	26 mm
Masswert L	12 mm
Hinweis	3
Versand	50
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR