


## Aussengewinde metrisch oder Pg



### Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

#### Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX3500.10.08</b>
EAN:	7611614175300
Material	Messing vernickelt
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEX Zertifikat	IECEX SEV 15.0018
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Gewinde aussen	M10x1.5
Gewinde innen	M 8x1.25
Zusätzlicher Hinweis	1
Schlüsselweite	13 mm
Masswert H	8.0 mm
Masswert L	5 mm
Hinweis	2
Versand	50
Preis/100 ST	446,00 €
Preisgruppe	530

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEX SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!