

# ECON<sup>®</sup> Multi-Membran.

## Luftdichte Unterputz-Installation.

Garantiert dauerhaft luftdicht!



# ECON® Multi-Membran.

- Elastische ECON® Multi-Membran für den garantiert, dauerhaft luftdichten Anschluss von Leitungen und Rohren.
- Einfache werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung.
- Unterteilte Membran stabilisiert die Einführung und vermeidet Leckagen.
- Kein Aufreißen der ECON®-Einführung auch bei Mehrfachbelegung mit Leitungen.



Geräte- und Geräte-Verbindungsdose mit ECON® Multi-Membran.



Die Unterteilung der ECON® Multi-Membran verhindert Zwickel und Leckagen bei Einführung mehrerer Leitungen.



Für die Einführung mehrerer Leitungen oder Rohre M20/M25.



Bei Hohlkammersteinen entsteht vertikale Zugluft. Die UP Dosen mit ECON®-Technik verhindern das Austreten der Luft aus der Wand.

Artikel	 					
	 Gerätedose ECON® 10	 Gerätedose ECON® 10	 Geräte- Verbindungsdose ECON® 15	 Geräte- Verbindungsdose ECON® 15	 Electronic-Dose ECON®	 Doppel-Geräte- Verbindungsdose ECON®
<b>Abmessungen</b>	<b>46 mm (Tiefe)</b>	<b>46 mm (Tiefe)</b>	<b>66 mm (Tiefe)</b>	<b>66 mm (Tiefe)</b>	<b>149 x 80 x 68 mm (L x B x T)</b>	<b>149 x 80 x 68 mm (L x B x T)</b>
Einbauöffnung	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	1 x 60 mm	2 x 60 mm
Geräteschrauben +/-	-	2	-	2	2	4
Leitungs- und Rohreinführungen bis Ø 20	2	2	-	-	-	-
Leitungs- und Rohreinführungen bis Ø 25	4	4	6	6	8	8
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm	-	-	6	6	4	4
Duplex Leitungseinführungen 2 x 11 mm	-	-	-	-	4	4
VDE	•	•	•	•	•	•
<b>Art.-Nr.</b>	<b>1055-21</b>	<b>1056-21</b>	<b>1555-21</b>	<b>1556-21</b>	<b>1068-21</b>	<b>1656-21</b>
Verpackung innen/Versand	25 / 500	25 / 500	25 / 250	25 / 250	10 / 100	10 / 100

**Passendes Zubehör:**

 **1159-03**  **1040-20/-25**  **1181-60**

**Passendes Werkzeug:**

 **1190-65**  Bohr Ø 82 mm ohne Staubabsaugung **1088-00/-01** Bohr Ø 68 mm  Bohr Ø 82 mm mit Staubabsaugung **1088-02/-03** Bohr Ø 68 mm  **1088-16/-21/-41**