

HaloX® 100 Multirohreinführung.

Einbaugehäuse für Installationsvielfalt
in Beton.

Auch für vorkonfektionierte Leitungen.

NEU



HaloX® 100 Multirohreinführung.

- 4 Kombinationseinführungen M20/M25 mit werkzeugloser Öffnungstechnik
- Multirohreinführungen bis M40 mit integrierter Rohrrückhaltung
- Minimaler Eingriff in die Statik – keine Bewehrungsschnitte
- Formstabil, belastbar, einfach zu verarbeiten
- Mit allen HaloX® 100 Frontteilen verwendbar



4 Kombinationseinführungen M20/M25 mit werkzeugloser Öffnungstechnik.



Multirohreinführungen bis M40 und Leitungseinführungen.



Optimal für multimediale Anwendungen durch Multirohreinführungen bis M40.



Integrierte Rohrrückhaltung.

HaloX® 100 Multirohreinführung



| | |
|---|-----------------|
| Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher | 0-100 mm |
| max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher | 110 mm |
| Lampenleistung LED max. | 20 Watt |
| Lampenleistung NV/HV/TC max. | 50 Watt |
| Gehäusedurchmesser | 130 mm |
| Tiefe inkl. Frontteil | 120 mm |
| Kombinationseinführung für Rohre M20/M25 | 6 |
| Kombinationseinführung für Rohre M25/M32 | 1 |
| Kombinationseinführung für Rohre M32/M40 | 1 |
| Leitungseinführung bis 16 mm | 4 |
| Leitungseinführung bis 32 mm | 1 |
| Art.-Nr. | 1281-15 |
| Verpackung innen/Versand | - / 10 |

Ein System für alle Fälle



HaloX® für Ort beton



HaloX® für Werksfertigung



HaloX® für die nachträgliche Installation



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND
Tel. +49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de



KAISER
Die Basis der guten Installation